



АО «Нервоуральский новотрубный завод»
Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77.
При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, снабженные наш номер сертификата,
тел: (3439) 27-66-59, факс (3439) 27-53-23, E-mail: Oleg.Chernyshev@nvoel.ru

1/3
УТК-1601-А



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 536438/08

Выдан 08.05.2020 на трубы горячедеформированные Расширение на отрезку № 55

Получатель: Открытое акционерное общество «МЕТАЛСЕРВИС», 101000 МОСКВА ул. СТАХАНОВСКАЯ, д.19

Трубы изготовлены по заказу № 1104438 /20

Отгрузка произведена 08.05.2020

Трубы соответствуют ГОСТ 8732-78/В8731-74

в вагоне № 55485114

№ партии	Размер труб, мм	Количество		Марка стали	№ вагона	ГОСТ на трубу	Состояние	Механические свойства		Технологические испытания			
		штук	метров*					Предела текучести, кгс/мм ²	Относительное удлинение, %	Сгибание	Резач	Бортовая	Линей
5019	42x4 НД	135	1236	4632.0	20	0R3276		52	30				
513	42x4 НД	11	71	266.0	20	0R3276		52	30				
5137	42x4 НД	29	284	1064.0	20	0R3276		52	30				
5146	42x4 НД	70	696	2608.0	20	0R3276		52	30				
5148	42x4 НД	359	3269	12252.0	20	0R3276		52	30				
5166	42x4 НД	355	1508	5654.0	20	0R3276		52	30				
Итого		759	7064.000	26476.0									

* - определяется расчетом ** - определяется взвешиванием

Примечание: НД - несварная длина, МР - сварная длина, НБ - не более, НК - не менее, ОД - отрезочная длина, КР - кратные, КН - кратные, количество кратностей



Предприятие №1
 МЕТАЛСЕРВИС
 для сертификатов

№ партии	Номера плавков	ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В %													Шероховатость		
		углерод	марганец	кремний	сера	фосфор	хром	никель	медь	алюминий	титан	ванадий	ниобий	молибден	мышьяк	наружный слой	внутренний слой
5019	0R3276	0.185	0.354	0.194	0.0072	0.0099	0.114	0.107	0.175	0.0089							
513	0R3276	0.185	0.354	0.194	0.0072	0.0099	0.114	0.107	0.175	0.0089							
5137	0R3276	0.185	0.354	0.194	0.0072	0.0099	0.114	0.107	0.175	0.0089							
5146	0R3276	0.185	0.354	0.194	0.0072	0.0099	0.114	0.107	0.175	0.0089							
5148	0R3276	0.185	0.354	0.194	0.0072	0.0099	0.114	0.107	0.175	0.0089							
5166	0R3276	0.185	0.354	0.194	0.0072	0.0099	0.114	0.107	0.175	0.0089							

Гидродавление труб гарантируется

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013 для м/с 20

Маркировка труб зелёной краской

Отгрузка производится по фактической массе

Исполнитель: Скорелда



Контролер ЦТК: Скорелда



Крупный водяной знак: "СКОРЕЛДА" и "СКОРЕЛДА" в виде дуги.